



## ÖVERSIKT

3D är en formskuren ljudabsorbent där du kan skapa ett unikt uttryck med egen logotyp eller annan fri form. Välkomna besökare med en ljudabsorberande logotyp i receptionen eller häng din form fritt som en mobil. 3D lämpar sig väl för ljussättning och är en effektiv ljudabsorbent tillverkade av EcoSUND som består av återvunnen PET.

## FORMAT OCH MATERIAL

3D tillverkas efter ditt önskemål. Grafik/form levereras som en måttangiven fil från Adobe Illustrator eller Cad-fil i format DWG eller DXF i 2D. Materialet är vårt unika kärnmateriale Ecosund®. SOUND OFF levereras som standard i typsnittet Arial Black i 350 mm höga bokstäver. Båda produkter är 50 mm tjocka.

## YTSKIKT

3D & SOUND OFF levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart eller grå RAW Edition), eller med ytskikt i Akustikduk eller textil (Hush).

## ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmateriale påverkar utseendet på en ljus textil. (Alla kulörer finns ej på alla produkter.)



Vit

Svart

Grå

Ljus grå

## FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö 3D Figurskuren absorbent / Akustikmiljö SOUND OFF Bokstäver. Tillverkad av Ecosund®. Nålningsbar. Total tjocklek: 50 mm. Format: 3D fritt val/ SOUND OFF 350 mm höga. Ytskikt: Klädd med Hush, rå eller akustikduk (3D). Råmaterial i vitt, svart eller grått.

## RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

## BRAND

3D / SOUND OFF är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

## MONTERING

3D monteras beroende på användningsområde i tak eller på vägg. Det finns ett flertal olika metoder för upphängning. SOUND OFF montage med kardborre.

## AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	63	125	250	500	1	2	4	AW
50 mm mot vägg	0,05	0,30	0,60	0,95	1	0,95	0,85	0,90
50 mm fritt hängande	0,15	0,35	0,40	0,45	0,60	0,65	0,65	0,55