

Akustikduk



## ÖVERSIKT

Akustikduk används vid nyproduktion eller större ombyggnader i tex gymnastik- och sporthallar, musikstudios och konsertlokaler. DUK har kommit att bli allt mer populärt att använda tillsammans med träribbor i tak och på vägg. Avrullningskostnad vid delad rulle 500 kr per tillfälle.

## FORMAT OCH MATERIAL

DUK tillverkas i både 130 respektive 80 gram/m<sup>2</sup>. Rullbredden är 1275 mm. Varje rulle innehåller 250 löpmeter. Avrullning och tillskärning sker efter överenskommelse. DUK är en polyesternonwoven som är brandklassad, tål fukt, är luktfri och möglar inte.

## YTSKIKT

Akustikduken är tillverkad av en speciell akustisk mikroperforerad polyesternonwoven som är mycket tålig.

## FÖRESKRIVNING

Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad av Ecosund®. Montage med byglar, dikt eller luftspalt. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1200x600 mm. Ytskikt: Hush eller rå.

## RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

## BRAND

Akustikduken är godkänd enligt SIS650082 – Brandklass E. Materialet uppfyller fordringar för ett svårtändligt material enligt Boverkets allmänna råd 1993:2, utgåva 2, avsnitt 1.1.2. Med stenuil eller Ecosund® absorbent bakom duken uppfyller materialet brandtekniska fordringar för ytskikt klass 1 (B-s 1,d0).

## MONTERING

Akustikduken häftas vanligen fast i bakomvarande reglar innan ytterpanelen skruvas fast.