

Divido



ÖVERSIKT

DIVIDO avgränsar öppna utrymmen och skapar rum i rummet. DIVIDO består av två stycken vertikalhängande paneler tillverkade i formpressad filt av minst 55% återvunnen PET. Finns i två stycken olika mönster, birch och tree. Tjocklek: 8mm. Som rumsavdelare kommer den ofta närmare bullerkällan och kan tidigt absorbera de ljudvågor som uppstår.

FORMAT OCH MATERIAL

DIVIDO är tillverkad av formpressad filt och kopplingsbeslagen av plast.

Takbeslag är av plåt.

Standardformat är: 1600x2350/2450/2650x8 mm

YTSKIKT

DIVIDO är tillverkad av formpressad filt och kopplingsbeslagen av plast. Takbeslag är av plåt.

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö DIVIDO. Vertikalhängande ljudabsorbent för tak tillverkad i formpressad filt av minst 55% återvunnen PET. Mått: 1600x2350/2450/2650x8mm

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

MONTERING

För upphängning i T24-bärverk: R03962/R03963 köps separat. För upphängning i tak utan bärverk: A121215-1/-2 eller pendla från takfäste med wire R03909, köps separat.



Takfäste för att pendla DIVIDO från taket. A121215-1/-2



Fäste för uppfästning i innetaksskena. R03962/R03963



Kopplingsnit 10-pack. A121217-2



Vajer för att pendla från taket, 2 meter, justerbar.

VARIANTER

Format

2650x1600x8
2450x1600x8
2350x1600x8
2650x1600x8
2450x1600x8
2350x1600x8