

Lätt



## ÖVERSIKT

LÄTT ÄR EN PRISVÄRD LÖSNING som monteras styckvis och därmed inte inkräktar på befintliga installationer såsom ventilationskanaler, elkablar, belysning eller larm. LÄTT är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND som består av återvunnen PET.

## FORMAT OCH MATERIAL

LÄTT är tillverkad av vårt unika kärnmateriale Ecosund® och monteras dikt an eller med luftspalt. Absorbenterna är 50 mm tjocka för god ljudabsorption.

Standardformat är: 1200x900mm | 1200x600mm

## YTSKIKT

LÄTT levereras med olaminerad värmd slät yta av kärnmaterialet Ecosund® (vit, svart eller grå RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida. Byglarna finns i två modeller, utan luftspalt som håller absorbenten dikt an mot taket, eller med luftspalt som lämnar 50 mm luft mellan absorbenten och taket.

## ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmateriale påverkar utseendet på en ljus textil. (Alla kulörer finns ej på alla produkter.)



Vit

Svart

Grå

Ljus grå

## FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö LÄTT Bygelabsorbent. Ljudabsorbent för tak och vägg tillverkad av EcoSUND. Montage med byglar, dikt eller luftspalt. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1200x600 mm. Ytskikt: Hush eller rå.

## RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.


## BRAND

Med Akustikmiljö's standardytskikt uppfyller LÄTT ytskikt klass 1, (B-s1,d0).

## MONTERING

LÄTT monteras enkelt upp med sina två medföljande lackerade byglar med för stansade skruvhål. LÄTT finns med låg och hög bygel för dikt montage eller med 50mm luft bakom absorbenten.

## BYGLAR



Dikt bygel  
vit

Dikt bygel  
svart

Dikt bygel  
grå

Luftspalt  
bygel vit

Luftspalt  
bygel svart

Luftspalt  
bygel grå

## AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	YTSKIKT	HÖJD	63	125	250	500	1	2	4	AW
LÄTT	CM	50	0	0,25	0,75	1	1	1	0,90	1
LÄTT	CM	100	0,05	0,35	0,90	1	1	1	1	1

## VARIANTER

### Format

1200x600x50

1200x900x50