

Lod



ÖVERSIKT

LOD är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. LOD används ofta för att skapa rum i rummet och skärma av men kan även användas som en inredningsdetalj vid fönsterpartier. LOD lamineras som standard med textil på fram- och baksida. LOD kan måttbeställas för att passa era lokalers behov.

FORMAT OCH MATERIAL

LOD tillverkas enligt kundens specifikationer och anpassas både efter skenans längd och stavarnas höjd. Stavarna är tillverkade av vårt unika kärnmaterial Eco-SUND® och lamineras med textil på båda sidor. Lodstavens format är 50x50 mm och distans mellan dem är 40 mm. Stavarna sitter ihop i grupper om fem med en stabiliserande plåt. Skenans BXH är 45X25 mm. Maximal skenlängd 3000 mm.

YTSKIKT

LOD levereras som standard med Opaq. Ytskikten är valda för dess förmåga att släppa igenom ljudet till ljudabsorbenten av Ecosund® för att uppnå maximal ljudabsorption. Opaq fransar sig inte i den avskurna kanten.

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialiet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialiet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil. (Alla kulörer finns ej på alla produkter.)



Vit



Svart



Grå



Ljus grå

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö LOD Akustisk lamellstav. Ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND. Montage i skena. Lamellhöjd: Ex 1000 mm. Längd: Ange i mm. Ytskikt: Opaq.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

LOD är av SP testad som svårantändlig enligt B-s1,d0.

MONTERING

Skenan monteras i taket eller på väggen med de valda fästena. Stavarna hängs sedan i de befintliga galgarna i skenans underkant. Fäst den stabiliserande och grupperande plåten i stavarnas underkant och överkant.

AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	63	125	250	500	1	2	4	AW
LOD	0	0,10	0,30	0,65	0,60	0,80	0,85	0,60