

Pendula Square



ÖVERSIKT

PENDULA förbättrar akustiken och minskar ljudutbredningen i öppna lokaler och effektivt skärmar av.

PENDULA SQUARE är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av Ecosund® som består av återvunnen PET. Absorbenten används ofta för att skapa rum i rummet eller som bafflar i taket för att förhindra ljudutbredning. PENDULA vertikalabsorbent monteras styckvis och stör ej befintliga installationer som ventilation och lampor vilket gör den än mer prisvärd då hantverkare inte behöver flytta redan monterade produkter. Upphängning tillkommer.

FORMAT OCH MATERIAL

PENDULA SQUARE tillverkas i flera standardformat och har en tjocklek på 50 mm för god ljudabsorption. PENDULA hängs i distanser som kan fås i flera färger. Distanserna finns i längd 50/100/150 mm.

Standardformaten är:

800x400x50 | 800x600x50 | 800x800x50 | 800x1200x50 |
1200x400x50 | 1200x600x50 | 1200x800x50 | 1200x1200x50 |
1600x400x50 | 1600x600x50 | 1600x800x50 | 1600x1200x50

YTSKIKT

PENDULA SQUARE levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND® (vit, svart, grå RAW Edition), eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens fram- och baksida. PENDULA kan även fås med print.

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil. (Alla kulörer finns ej på alla produkter.)



Vit

Svart

Grå

Ljus grå

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö PENDULA SQUARE Vertikalhängande ljudabsorbent för tak tillverkad i Ecosund®. Montage: Kan sammankopplas med trådbågar. Total tjocklek: 50 mm. Format: Ex 1200x400 mm. Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Materialet är brandklassat enligt B-s1,d0.

MONTERING

PENDULA SQUARE Vertikalabsorbent monteras enkelt med distanser där absorbenten hänger vertikalt från taket. Distanser och infästning beställs separat.

VARIANTER

Format

800x400x50
800x600x50
800x800x50
800x1200x50
1200x400x50
1200x600x50
1200x800x50
1200x1200x50
1600x400x50
1600x600x50
1600x800x50
1600x1200x50
800x400x50
800x600x50
800x800x50
800x1200x50
1200x400x50
1200x600x50
1200x800x50
1200x1200x50
1600x400x50
1600x600x50
1600x800x50
1600x1200x50