

Sky Cloud



ÖVERSIKT

SKY absorberar effektivt ljudvåg som breder ut sig i lokalen, samtidigt som den skapar en ombonad känsla i rummet. Genom sina formspråk kan den skapa härliga mönster och den går även att anpassa då plattorna går att bygga vidare på i all oändlighet. Även andra projektunika former går att skapa. SKY används med fördel i öppna kontorslandskap. Upphängning tillkommer. Observera att val utav infästningstyp måste anges. Designad av o4i Design Studio.

FORMAT OCH MATERIAL

SKY en takhängd vågformad absorbent som tillverkas i en tjocklek på 50 mm för god ljudabsorption. Monteras med tillhörande beslag som sticks in i plattans fiber och låses fast med tillhörande sprint.

YTSKIKT

SKY levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND® (vit, svart, grå) eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens fram- och baksida.

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil. (Alla kulörer finns ej på alla produkter.)



Vit



Svart



Grå



Ljus grå

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SKY. Takhängd ljudabsorbent tillverkad i Ecosund®. Total tjocklek: 50 mm. Klädd på ena eller båda sidorna med Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SKY de brandtekniska fordringarna för ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SKY monteras med tillhörande beslag som sticks in i plattans fiber och låses fast med tillhörande sprint.

VARIANTER