

Sound Off cloud



ÖVERSIKT

SOUND OFF CLOUD takabsorbenter levereras med eller utan textil. Med textil är kanten rakt avskuren och kärnämnet synligt från sidan. SOUND OFF CLOUD är en effektiv ljudabsorbent tillverkad av EcoSUND® som består av återvunnen PET. Skapa ett dynamiskt intryck genom att hänga molnen i olika långa vajrar. För en 2-i-1-lösning av ljudabsorption och belysning kan varianten med en eller tre LED-lampor väljas.

FORMAT OCH MATERIAL

SOUND OFF CLOUD tillverkas i olika molnformer i olika storlekar. Alla absorbenter är 50 mm tjocka för god ljudabsorption. Standardformaten är: Ø800mm Ø1100mm Ø1400mm

YTSKIKT

SOUND OFF CLOUD levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND® (vit, svart eller grå RAW Edition) eller med ytskikt i textilen Hush laminerad på ljudabsorbentens framsida.

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmaterial påverkar utseendet på en ljus textil. (Alla kulörer finns ej på alla produkter.)



FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö SOUND OFF CLOUD. Ljudabsorberande takabsorbent tillverkad av Ecosund®. Montage: vajerupphängning. Total tjocklek: 50 mm. Klädd med Hush eller i råmaterial, svart, vit eller grå. Format: Ø800/Ø1100/Ø1400 mm med eller utan lampor.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller SOUND OFF ytskikt B-s1,d0.

MONTERING

SOUND OFF levereras med vajerupphängning (2 m) med ögla och justerbar krok. Se tillbehör för uppfästning i innertaksskena.

AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	YTSKIKT	HÖJD	63	125	250	500	1	2	4	AW
50 mm	Hush	100	0,10	0,30	0,65	0,95	1	0,90	0,90	0,90

VARIANTER

Format

- Ø 800
- Ø 800
- Ø 800
- Ø 800
- Ø 800
- Ø 1100
- Ø 1100
- Ø 1100
- Ø 1100
- Ø 1100
- Ø 1100
- Ø 1400
- Ø 1400
- Ø 1400
- Ø 1400
- Ø 1400