

Tiles designed



ÖVERSIKT

TILES EcoSUND® Designed är en del av en hel familj med ljudabsorbenter för innertak klädda i tygerna Nova, Hush eller med en värmd yta av kärnmaterialet EcoSUND®. I familjen finns även designade bärverk, se IN THE GRID och OFF THE GRID för än större möjligheter till ett eget unikt uttryck. TILES EcoSUND® Designed är tillverkad av EcoSUND® som består av återvunnen PET.

FORMAT OCH MATERIAL

TILES Ecosund® Designed tillverkas i ett standardformat 593x593 mm för att passa bärverk. Absorbenten är 50 mm tjock för god ljudabsorption. Kärnmaterialet består av vårt unika kärnmateriale Ecosund®. Produkten kan även kompletteras med tillhörande designade eller vanliga bärverk.

YTSKIKT


Textil Nova: Välj bland tre olika kombinationer där vi valt ut tre olika färger till vit EcoSUND® för ett harmoniskt resultat. Varje enskild färg upplevs även olika beroende från vilken riktning du ser på plattan.

Hush: Ett annat textilval är Hush som finns i tio standardfärger, laminerad på ljudabsorbentens framsida. Fler färger av Hush kan fås mot offert.

RAW Edition: TILES EcoSUND® Designed kan även levereras med en slät yta av kärnmaterialet EcoSUND® (vit, svart eller grå RAW Edition).

ECOSUND

Välj färg på kärnmaterialet. Vid val av absorbent med rak avskuren kant där kärnmaterialet Ecosund är synligt från sidan. Tänk på att svart kärnmateriale påverkar utseendet på en ljus textil. (Alla kulörer finns ej på alla produkter.)



Vit

Svart

Grå

Ljus grå

FÖRESKRIVNING

Akustikmiljö TILES EcoSUND® Designed. Ljudabsorbent för innertak tillverkad av EcoSUND®. Montage i bärverk. Total tjocklek: 50 mm. Mått: 593x593 mm. Ytskikt: NOVA, Hush eller rå.

RENGÖRING

Rengör med torrborstning eller dammsugning. Vid svår smuts rengör med kallt vatten, trasa samt skonsamt disk-, tvätt- eller rengöringsmedel.

BRAND

Med Akustikmiljös standardytskikt uppfyller TILES EcoSUND Designed ytskikt klass 1, (B-s1,d0) mot obrännbart underlag.

MONTERING

TILES EcoSUND® Designed miljöundertak är anpassat för standardbärverk och monteras enkelt i alla dessa system.

AKUSTISKA EGENSKAPER

PRODUKT	YTSKIKT	HÖJD	63	125	250	500	1	2	4	AW
Tiles EcoS.	CM	50	0,05	0,25	0,60	0,90	1	0,95	0,90	0,90
50 mm	CM	100	0,10	0,30	0,65	0,95	0,85	0,90	0,90	0,90
31 kg/m ³	CM	250	0,10	0,40	0,85	0,95	0,85	0,95	0,95	0,95

VARIANTER